

# GORILLA GLUE GUIDE










	GORILLA GLUE	MONTERINGSLIM	TRÄLIM	SUPER GLUE	EPOXYLIM
<b>Bäst till</b>	Krävande limning av ytor med olika egenskaper, både inom- och utomhus.	Stark och hållbar limfog både inom- och utomhus, till och med under vatten.	Byggnadsarbeten, snickerier och hobbyprojekt där trä används.	Snabb lagning vid mindre projekt inomhus.	Krävande lagningar där en hållbar, spaltfyllande limfog behövs.
<b>Öppentid</b>	10 minuter	5 minuter	5 minuter	Inte korrigerbart	5 minuter
<b>Presstid</b>	1-2 timmar	Pressa i 20-60 sekunder	20-30 minuter	Pressa i 10-45 sekunder	30 minuter
<b>Torktid</b> 100 % på 24 timmar	Försiktig hantering efter 2 timmar	Försiktig hantering efter 1 timme	Försiktig hantering efter 2 timmar	Försiktig hantering efter 60 sekunder	Försiktig hantering efter 30 minuter
<b>Utomhusanvändning</b>	100 % vattenfast	100 % vattenfast	Fuktclass D3	Rekommenderas inte	Vattentåligt
<b>Limexpansion</b>	✓	X	X	X	X
<b>Färg efter genomhärdning</b>	Ljusbrunt	Vitt	Naturligt träfärgat	Färglös	Transparent
<b>Yta</b>	Kan slipas, Kan betsas	Kan slipas, Kan övermålas <sup>1</sup>	Kan slipas, Kan övermålas	Kan slipas	Kan slipas, Kan betsas, Kan övermålas <sup>1</sup>
<b>FÖR ANVÄNDNING PÅ</b>	Trä	✓	✓	✓	✓
	Metall	✓	✓	✓	✓
	Sten	✓	✓		✓
	Keramik	✓	✓		✓
	Glas	✓	✓		✓
	Plast <sup>2</sup>	✓	✓		✓
	Tegel	✓	✓		✓
	Betong	✓	✓		✓
	Skum <sup>3</sup>	✓			✓
	Papper		✓	✓	✓
	Gummi		✓		✓

<sup>1</sup>Använd inte oljebaserad färg. <sup>2</sup>Olämpligt till polypropylen (PP) och polyetylen (PE). <sup>3</sup>Rekommenderas inte till skum av etenvinylacetat (EVA).

# GORILLA TAPE GUIDE



	VÄVTEJP	GENOMSKINLIG TEJP	MONTERINGSTEJP
			
<b>Bäst till</b>	Olika lagningar i hushållet, både inom- och utomhus.	Lagningar som måste vara luft- och vattentäta, till exempel på plaskpooler och andra uppblåsbara föremål.	Permanent upphängning och montering på en mängd olika ytor.
<b>Egenskaper</b>	 Fästmaterial med dubbel tjocklek <sup>1</sup>  Väderbeständigt skal  Extremt slitstarkt	 Flexibel  Extremt slitstarkt  Fäster till och med under vatten <sup>2</sup>	 Fäster på grova och släta ytor  Väderbeständig  Inomhus/ Utomhus
<b>Vattentålig</b>	Fukttålig	100 % vattenfast	Fukttålig
<b>Lufttät</b>		✓	
<b>UV-tålig</b>	✓	✓	✓
<b>Kan användas i extrema temperaturer</b>	✓	✓	✓
<b>Fäster på både grova och släta ytor</b>	✓	✓	✓
<b>Fäster på ojämna ytor</b>	✓	✓	
<b>Permanent</b>			✓

<sup>1</sup> Jämfört med vävtejper av konkurrerande märken

<sup>2</sup> Ytorna måste vara rena, jämna, icke-porösa och vatten måste gnuggas/pressas ut från under tejp. Används ej på föremål under press eller på sömmar. Överlappande tejp kan orsaka läckor.