




GORILLA LIMGUIDE



	GORILLA GLUE	MONTERINGSLIM	TRÄLIM	SUPERLIM	EPOXYLIM	KONTAKTLIM
						
Bäst till	Krävande limning av ytor med olika egenskaper, både inom- och utomhus.	Stark och hållbar limfog både inom- och utomhus, till och med under vatten.	Byggnadsarbeten, snickerier och hobbyprojekt där trä används.	Snabb lagning vid mindre projekt inomhus.	Krävande lagningar där en hållbar, spaltfyllande limfog behövs.	Håller på några sekunder för en 100% vattentät, flexibel, kristallklar och tvättmaskinsäker bindning.
Öppentid	10 minuter	5 minuter	5 minuter	Upp till 10 sekunder	5 minuter	Upp till 4 minuter
Presstid	1-2 timmar	Pressa i 20-60 sekunder	20-30 minuter	Pressa i 10-45 sekunder	30 minuter	Pressa i 10 sekunder
Torktid 100 % på 24 timmar	Försiktig hantering efter 2 timmar	Försiktig hantering efter 1 timme	Försiktig hantering efter 2 timmar	Försiktig hantering efter 60 sekunder	Försiktig hantering efter 30 minuter	Försiktig hantering efter 5 minuter
Utomhusanvändning	100 % vattenfast	100 % vattenfast	Fuktklass D3	Rekommenderas inte	Vattentåligt ¹	100 % vattenfast
Limexpansion	✓	X	X	X	X	X
Färg efter genomhärdning	Ljusbrunt	Vitt	Naturligt träfärgat	Färglös	Kristallklart	Kristallklart
Efterbehandling	Kan slipas, Kan betsas	Kan slipas, Kan övermålas ²	Kan slipas, Kan övermålas	Kan slipas	Kan slipas, Kan betsas, Kan övermålas ²	Kan slipas, Kan betsas, Kan övermålas
FÖR ANVÄNDNING PÅ	Trä	✓	✓	✓	✓	✓
	Metall	✓	✓	✓	✓	✓
	Sten	✓	✓		✓	✓
	Keramik	✓	✓		✓	✓
	Glas	✓	✓		✓	✓
	Plast ³	✓	✓		✓	✓ ⁴
	Tegel	✓	✓		✓	✓
	Betong	✓	✓		✓	✓
	Skum ⁵	✓				✓
	Papper			✓	✓	✓
Gummi				✓	✓	

GORILLA TEJPGUIDE



	VÄVTEJP	GENOMSKINLIG TEJP	MONTERINGSTEJP	VATTENTÄT LAPP OCH TÄTNINGSTEJP
Bäst till	Olika lagningar i hushållet, både inom- och utomhus.	Lagningar som måste vara luft- och vattentäta, till exempel på plaskpooler och andra uppblåsbara föremål.	Permanent upphängning och montering på en mängd olika ytor.	Lagning av hål, sprickor och springar, i tak, hängrännor, presenning med mera.
Egenskaper	  <p>Fästmaterial med dubbel tjocklek¹</p> <p>Väderbeständigt skal</p>  <p>Extremt slitstarkt</p>	  <p>Flexibel</p> <p>Extremt slitstarkt</p>  <p>Fäster till och med under vatten²</p>	  <p>Fäster på grova och släta ytor</p> <p>Väderbeständig</p>  <p>Inomhus/ Utomhus</p>	  <p>Fäster under vatten</p> <p>Permanent limning</p>  <p>Extra hållbar tejp</p>
Vattentålig	Fukttålig	100 % vattenfast	Fukttålig	100 % vattenfast
Lufttät		✓ ²		✓ ³
UV-tålig	✓	✓	✓	✓
Kan användas i extrema temperaturer		✓	✓	✓
Fäster på både grova och släta ytor	✓	✓	✓	✓
Fäster på ojämna ytor	✓	✓		
Permanent			✓	✓

¹Jämfört med vävtejp av konkurrerande märken ²Ytorna måste vara rena, jämna, icke-porösa och vatten måste gnuggas/pressas ut från under tejp. Används ej på föremål under press eller på sömmar. Överlappande tejp kan orsaka läckor ³Reduceras om poröst material